

## TRANSFILTER TF30-2

### Características

- Vazão de 28 lpm
- 2 elementos de 10 $\mu$  nominais
- Montagem: dois filtros em **paralelo** (aumento de vida útil dos elementos)

## TRANSFILTER TF30-3S

### Características

- Vazão de 28 lpm
- 2 elementos de 10 $\mu$  nominais e 1 elemento tipo Pargel (remoção de água)
- Montagem: três filtros em **série** (aumento da eficiência de filtragem)

## TRANSFILTER TF30-3P

### Características

- Vazão de 28 lpm
- 3 elementos de 10 $\mu$  nominais
- Montagem: 2 filtros em **série** e 1 em **paralelo** (aumento da eficiência e vida útil dos elementos)

## Limpeza do fluido recomendada para os principais componentes hidráulicos

Componentes	Cód. ISO	Cód. NAS
Controle de servoválvulas	16/14/11	5
Válvulas proporcionais	17/15/12	6
Bombas/motores de palhetas e pistões	18/16/13	7
Válvulas de controle direcional e pressão	18/16/13	7
Bombas de engrenagens s/ motores	19/17/14	8
Válvulas de controle de fluxo, cilindros	20/18/15	9

## Dado importante

Fluido novo não usado	20/18/15	9
-----------------------	----------	---

## Elementos para reposição

Grau de filtragem	Código
2 $\mu$	PERI-260-02Q
10 $\mu$	PERI-260-10B
	PERI-260-10C
25 $\mu$	R-29-25M

Grau de filtragem	Código
2 $\mu$	PERI-260-02Q
10 $\mu$	PERI-260-10B
	PERI-260-10C
25 $\mu$	R-29-25M
Pargel (remoção de água)	IN HW 51110

